

Next Bridge

نشان آرمین



NEXT BRIDGE

WALL HUNG BOILER





Introduction

ABOUT NBEC

NBEC company which has been known as "NBEC" brand is one of the largest manufacturers of home appliances and cooling and heating units with a brilliant history. NBEC was established in 1978 by private sector investment and aims to have a major role in entrepreneurship and job creation. It has succeeded in manufacturing products such as wall/reservoir water heaters, evapo-rative water coolers, wall hung boilers and panel radiators. In order to fulfill its target, NBEC has made significant strides to provide high quality products, optimize energy and considering consumer satisfaction. For this purpose, wall hung gas boilers can be mentioned; a product which uses the most recent technologies of Europe and considers consumer needs and energy efficiency requirements.



Next Bridge

Stable Heat:



"Take a bath when you have a chance."



پکیج آریان

بدون نوسان دمای آب، فن دار، دو مبدله دارای LED
راندمان ۹۳٪، دارای ابعاد مناسب و کوچک

▶ Model: **Arian 24,28 & 32**

LCD Panel
No Sediments
Monothermic

LCD Panel

صفحه نمایشگر دیجیتال وسیله ایست جهت برنامه ریزی و تنظیم دستگاه، جنس صفحه نمایشگر ضد آب می باشد و به دلیل طراحی ساده آن و مشخص بودن آیکون های مختلف در داخل LCD کار با آن بسیار ساده می باشد.

No Sediments

به دلیل وجود ناخالصی هایی که در آب بیشتر مناطق کشور وجود دارد، رسوب گرفتگی در سیستم پکیج امری طبیعی به نظر می رسد. اما در این دستگاه به دلیل دو مبدله بودن و جنس مبدل ها، این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

مجهاز به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز برای احتراق / سنسور ایمنی تخلیه محصولات احتراق / راندمان ۹۳٪ / سیستم ضد گریباز / سیستم ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / مجهاز به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و جلوگیری از رسوب / قابلیت تنظیم دستی پمپ سیرکولاسیون / سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای مدار گرمایش / دارای قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیرکولاسیون / مجهاز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه آبگرم مصرفی با بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته / سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش / سیستم پرکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک / سیستم هواگیری اتوماتیک / سازگار با سیستم گرمایش از کف.

پکیج آدنا

بدون نوسان دمای آب، فن دار، دو میدله، تمام دیجیتال، دوستدار کاربر، راندمان ۹۳/۵٪، دارای ابعاد مناسب و کوچک

مجهز به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز برای احتراق / سنسور ایمنی تخلیه محصولات احتراق / راندمان ۹۳/۵٪ / سیستم ضد گرمی باز / سیستم ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / مجهز به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و جلوگیری از رسوب / قابلیت تنظیم دستی پمپ سیرکولاسیون / سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای مدار گرمایش / دارای قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیرکولاسیون / مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه آبگرم مصرفی با بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته / سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش / سیستم برکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک / سیستم هواگیری اتوماتیک / دارای صفحه دیجیتال هوشمند / امکان نصب ترموستات محیطی با قابلیت میانگین گیری چند نقطه ای / امکان نصب سنسور دمای محیط خارج از ساختمان جهت تنظیم دمای منزل بر اساس تغییرات آب و هوایی / سازگار با سیستم گرمایش از کف.



► Model: Adena 24, 28 & 32

LCD Panel
Monothermic





► Model: **Herma**



**Room Thermostat
Stable Heat
Bithermic**

پکیج هرما

با طراحی بلوک هیدرولیکی جدید، دارای گرید انرژی **B**
فن دار، دو مبدله، راندمان ۹۳.۵٪

مجهز به فن قدرتمند مکش هوای تازه و تخلیه هوای احتراق / دارای سوئیچ هشدار انسداد دودکش / با راندمان ۹۳.۵ درصد / سیستم ضد گریباز / سیستم ضد یخ زدگی / کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / تنظیم دقیق قدرت شعله متناسب با نیاز حرارتی / امکان انتخاب منحنی پمپ مدار گرمایشی / طراحی بلوک هیدرولیکی جدید / متعلق برای تنظیم پیش تخلیه محفظه احتراق، پس تخلیه محفظه احتراق، تنظیم زمان عملکرد پمپ / قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت اتصال به ترموستات محیط بیرون / قابلیت اتصال به Remote Control جهت در دست گرفتن کنترل کامل دستگاه بر روی پائل دوم / استفاده از قطعات استاندارد اروپایی / دارای سیستم عیب یابی الکترونیکی / دارای سیستم ایمنی فشار آب / دارای سیستم هواگیری روی هوزینگ پمپ / قابل اتصال به مدار گرمایش از کف

پکیج آرتمن

کاندنسینگ، سازگار با سیستم گرمایش از کف
صرفه جویی در مصرف انرژی، راندمان ۱۰۸٪

مجهر به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز
برای احتراق / راندمان بالاتر از ۱۰۸٪ / سیستم ضد گریباز / سیستم
ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای
آب بهداشتی / مجهر به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و
جلوگیری از رسوب / سادگی و سهولت در نحوه تنظیمات دستگاه با
استفاده از تنها یک ولوم تنظیم و صفحه نمایش / قابلیت تنظیم
دستی پمپ سیرکولاسیون / سازگار با سیستم‌های گرمایش از کف /
سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای مدار گرمایش / دارای
قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن
تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیرکولاسیون / مجهر به
معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه آبگرم مصرفی یا
بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته /
سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار
گرمایش / سیستم پرکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک /
سیستم هواگیری اتوماتیک.



► Model: Artman 32





نشان آرمین

Wall Hung Gas Boiler (Technical Data)

آرتمن	هرما	آدنا			آریسان			واحد اندازه گیری	شرح جزئیات
32	24	24	28	32	24	28	32		
32	25.2	25	31	34.8	25	31	34.8	kw	حداکثر توان اسمی
31.4	23.5	23.5	28.9	31.8	23.3	28.7	31.2	kw	حداکثر توان حرارتی
85	85	85	85	85	85	85	85	°C	حداکثر دمایی آب مدار گرمایش
60	60	60	60	60	60	60	60	°C	حداکثر دمایی آب مدار آب گرم
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	bar	حداقل فشار آب راه اندازی
6.5	5	5	6	6.5	5	6	6.5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
12	6	6	12	12	6	12	12	lit	ظرفیت منبع آبساط
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	اندازه اتصالات گاز
60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	60/100 80/80	mm	قطر دودکش
54	27	27	36	36	27	36	36	kg	وزن
456	456	456	456	456	456	456	456	mm	عرض
689	689	689	689	689	689	689	689	mm	ارتفاع
339	239	239	329	329	239	329	329	mm	عمق

NBEC



sign of comfort



" You really need comfort ... "

Next Bridge

NBEC

Export Company